



K

P

L

K= Korkeus, L=Leveys, P=Pituus



DEFA SmartCharge 12V 4A

DEFA SmartCharge on helppokäyttöinen akkulaturi niin kotikäyttöön, autoon, veneeseen kuin ammattilaiskäyttöön. DEFA SmartCharge edustaa uusinta akkulaturitekniologiaa, joka pidentää huomattavasti akun ikää.

DEFA SmartCharge akkulaturiin on saatavana myös erikseen hankittavia lisävarusteita, katso tiedot erillisiltä tuotesivuilta.

Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja noudattaen: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitykseen kuuluvat tuotteet valmistetaan standardin ISO/TS16949:2002 mukaisesti.

Tekniset tiedot

Tulo [VAC, Hz]:	230, 50/60
Latausteho enint. [W]:	60
Paluvirta [mA]:	< 1
Lähtöjännite [VDC]:	14,4 / 14,7
Käyttölämpötila [°C]:	(-25) - (+50)
Jäähdytys:	ilma
Akku tyypit:	Sopii kaikkien lyijy/happoakkujen lataukseen, myös AGM ja geeli.
Akun kapasiteetti [Ah]:	4,0 - 120
P/L/K [mm]:	210x90x54
IP-luokka [IP]:	65
Hyväksynnät: (Turvallisuus, EMC - säteily ja EMC - immunitetti)	EN60335-1 EN60335-2-29 EN 61204-3 EN61000-3-3 EN61000-3-2

Tuoteno

Yksittäispakattu:	DA 701515
Paino brutto [Kg]:	0,735
Pakkauksen koko (PxLxK) [mm]:	252x102x55
Tilavuus [dm ³]:	1,41

Toimitus

Saatavana yksittäispakattuna tai 20 kpl tukkupakkauksessa.

Käyttö

Tutustu huolella käyttöohjeeseen ennen laturin käyttöönottoa.

Toiminnot

- Vain yksi painike
- Painikkeessa ja näytössä taustavalo
- Tunnistaa automaattisesti akun koon
- Mittaa akun todellisen varaustilan
- Laturin ulkopinnassa johdolle säilytysurat
- Ei koskaan yli lataa akkua
- Lämpötilakompensoitu lataustoiminto