



230V ~ 50Hz ⊕ △ CE



DEFA MiniPlug Verkkoiliitäntäjohto 2,5mm²

DEFA MiniPlug (A) on pieni ja käytännöllinen pistoke joka kytketään auton etuosaan asennettavaan DEFA kojepistorasiaan (Katso kojepistorasian oma tuotesivu).

Verkkoiliitäntäjohdon MiniPlug päätä (A) kutsutaan myös nimellä DEFA EcoPlug.

Alkuperäisen DEFA verkkoiliitäntäjohdon kanssa tulee käyttää ainoastaan DEFA kojepistorasiaa. Verkkoiliitäntäjohdon saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan. Lue tuotteiden käyttö- ja asennusohjeet huolella.

Sertifioitu DEFAAS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja noudattaen: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitystuotteet valmistetaan standardin ISO/TS16949:2002 mukaisesti.

Tuotenro

DA 460960 Paino: 530g. (2,5m Tukkupakkaus: 22 kpl)
DA 460961 Paino: 915g. (5,0m Tukkupakkaus: 12 kpl)
DA 460962 Paino: 1520g. (10,0m Tukkupakkaus: 1 kpl)

Sisältyy

DEFA MiniPlug verkkoiliitäntäjohto 2,5mm² myydään yksittäin. (katso DEFA:n tuoteluettelo tai www.defa.com)

Käyttö

(A) Kytetään DEFA kojepistorasiaan joka asennetaan auton etuosaan. Verkkoiliitäntäjohtoa on käsiteltävä varoen, etteivät ovet, konepelti tai muut terävät reunat vaurioita sitä. Terävät reunat saattavat vaurioittaa johdon eristyspintaa. Verkkoiliitäntäjohdon suojakansi on aina laitettava paikoilleen, kun johto ei ole kytkettynä.

Ylläpito

Suihkuta kosteutta poistavaa sprayta liitinpinoille ennen ja jälkeen talvisesongin ja tarkista että johto ja pistoke on ehjä. Johto ei saa olla kytkettynä pistorasiaan tämän huoltotoimenpiteen aikana.

Tekniset tiedot

Jännite: [V/Hz]	250
Sulakekoko [A]	16
Pituus [m]	2.5, 5.0, 10.0
MiniPlug (A) IP-luokka	IP44
Testit ja hyväksynnät	EN 50066 EN 60309-1

