

HellermannTyton

Hellermann PVC-sähköteipit

HelaTape Flex 15 - yleissähköteippi

Ominaisuudet ja edut

- PVC-sähköteippi yleiskäyttöön, paksuus 0,15mm
- Sarjassa yleisimmät värit
- Erittäin joustava ja hyvä tarttuvuus
- Itsestään sammuva
- Soveltuu värimerkintään, mekaaniseen suojaamiseen ja sähköiseen eristämiseen pienjännitekäyttökohteissa 600V saakka
- Täyttää EN 60454 vaatimukset



HelaTape Flex 15 - yleissähköteippi.

MATERIAALI	Polyvinyylikloridi (PVC)
Läpilyöntilujuus	8 kV
Tarttuvuus teräkseen	3,5 N/10mm
Tarttuvuus toisiinsa	3,3 N/10mm
Elastisuus	220%
Vetolujuus	27 N/10mm
Käyttölämpötila-alue	+105°C

RoHS ✓

Tuotenumero	Paksuus (T)	Leveys (W)	Pituus (L)	Väri
1710-00100	0,15	15,0	10,0 m	Sininen (BU)
1710-00101	0,15	15,0	10,0 m	Punainen (RD)
1710-00102	0,15	15,0	10,0 m	Keltainen (YE)
1710-00103	0,15	15,0	10,0 m	Vihreä (GN)
1710-00104	0,15	15,0	10,0 m	Musta (BK)
1710-00105	0,15	15,0	10,0 m	Valkoinen (WH)
1710-00106	0,15	15,0	10,0 m	Kelta-Vihreä (GNYE)
1710-00107	0,15	15,0	10,0 m	Ruskea (BN)
1710-00108	0,15	15,0	10,0 m	Harmaa (GY)
1710-00146	0,15	15,0	10,0 m	Värilajitelma

STARTAX

Kannistontie 138, 33880 Lempäälä
www.startax.net