



∅ 350 mm

∅ 14"

AMP connector Code 180908  
 AMP terminal Code 42098-2  
 Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5  
 Weight 2,34 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908  
 Terminali AMP Cod. 42098-2  
 Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5  
 Peso 2,34 Kg. circa

#### PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68  
 Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



#### suction / aspirante

#### blowing / soffiante

Static pressure Pressione statica mm H <sub>2</sub> O	suction / aspirante		blowing / soffiante		Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH <sub>2</sub> O
	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h			
0	2580	7,2	1522	2400	6,6	1416	0
5	2250	7,6	1328	2080	6,9	1227	0,2
10	1820	7,9	1074	1740	7,2	1027	0,4
12,5	1670	7,9	985	1610	7,3	950	0,5
15	1440	7,8	850	1320	7,4	779	0,6
17,5	1100	7,4	649	1080	7,3	637	0,7
20	940	7,5	555	890	7,4	525	0,8
25	490	7,4	289	260	6,9	153	1
30	0	7,6	0	0	6,9	0	1,2

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.