



L = Leveys, S = Syvyys, K = Korkeus

230V~ 50Hz



Termini™ II | 1400

DEFA Termini™ II -sisätilanlämmittimen teho säätyy auton sisälämpötilan mukaan. Termini™ II 1400:ssa on PTC (PTC= Positive Temperature Coefficient) -vastuselementti. Kun auton sisätilat lämpiävät, lämmittimen teho laskee ja sähkönkulutus pienenee.

DEFA Termini™ on varustettu automattisella ylikuumentumissuojalla joka laukeaa +55°C lämpötilassa. Ylikuumentumissuoja palautuu toimintaan kun lämmittimen pistorasia irroitetaan 30 minuutin ajaksi. Lisäksi lämmittimessä on ns. juotossulake (+80°C) joka sulaa jos lämpötila kohoaa liikaa.

Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja noudattaen: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitystuotteet valmistetaan standardin ISO/TS16949:2002 mukaisesti.

Tekniset tiedot

Jännite: [V/Hz]	230 +5%/-10%
Teho [W] -25°C	0/1400
Teho [W] +25°C	0/1100
Nimellisteho [W]	1400
Käynnistysteho, enint. [W]	1900
Säilytyslämpötila (pitkäaikainen varastointi) [°C]	-40 /+70
Käyttölämpötila [°C]	-40 /+50
Normaali käyttölämpötila [°C]	-10 /+20
L/K/S [mm]	138/28/182
Paino [g]	595
Kiinnikkeen paino [g]	20
IP-luokka [IP]	20
Tiiviysluokka [cl]	II
Hyväksynnät	EN60335-1, EN50408, EN55014-1 / 2, EN61000-3-2 / 3-3

Termini™ perustuu patentoituun teknologiaan

Tilausnumerot

430055 (DEFA Termini-pistokkeella)
430056 (Schukopistokkeella)

Tukkupakkaus: 12 kpl

Sisältyy tuotteisiin

Termini™ II 1400 (430055) sisältyy tuotteisiin :

- WarmUp II Link 1400 (471266)
- WarmUp II Futura 1400 (471267)
- WarmUp II SmartStart™ 1400 (471268)
- ComfortKit 1400 (470066)
- ComfortKit 1400 + (470068)

Käyttö ja asennus

Termini™ asennetaan kiinteästi auton sisätilaan.

Se voidaan asentaa keskikonsoliin, jalkatilan sivuseinään tai hansikaskokeroon alle.



Puhallusta ei saa suunnata alaspäin.

Sisätilanlämmittintä ei saa asettaa lattialle tai nojaamaan auton istuimeen. Sisätilanlämmittintä ei saa käyttää lapset tai henkilöt joilla on alentunut fyysinen tai henkinen suorituskyky tai joilta puuttuu kokemus ja tieto, ellei heitä ole opastettu käyttämään laitetta tai valvota laitteen käyttöä.

Sisätilanlämmittintä ei saa peittää - Vältä ylikuumentamista.

Noudata aina tuotteen mukana seuraavaa asennusohjetta.

www.defa.com