



El - central

Tuotenro: 700433



El - central

Sähkökeskus kestää kosteutta, mutta tulee silti asentaa kuivaan paikkaan. Kiinnitä sähkökeskus hyvin, liittimet alaspäin.

Pistorasiat on sijoitettu sähkökeskuksen alapuolelle. Keskuksesta on yksi PlugIn tulo ja kaksi lähtöä, PlugIn pistoke latausta yms varten ja Schuko pistoke toiselle laitteelle. Maakaapelin ruuvi on sisältäpäin kytketty katodisuojuksi diodi-sillaksi joka vähentää riskiä korroosioon maavirtakytkennässä.

Asennus

Tutustu huolella käyttöohjeeseen. Virheellinen asennus voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa laitetta. Jos olet epävarma asennuksesta, ota yhteyttä tekniseen palveluun tai valtuutettuun asennusliikkeeseen.

Ylläpito

Vikavirtasuoja tulee tarkistaa vähintään kerran sesongissa (veneissä).

Tuotenro

Sähkökeskus DEFA PlugIn:llä: 700433

(1xDEFA PlugIn tulo, 1xDEFA PlugIn pistoke, 1xSchuko pistoke)

Sisältyy

Toimitetaan yksittäispakattuna.

Tekniset tiedot

Jännite [VAC]	230
Virta [A]	16
Suojausluokka [IP]	44
K/L/S [mm] (ilman pistokkeita ja kansia)	175x120x90
Paino [kg]	0,92

K = Korkeus, L = Leveys, S = Syvyys

CE



SCAN ME
defa.com

Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja noudattaen: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitykseen kuuluvat tuotteet valmistetaan standardin IATF 16949 mukaisesti.