

VUK - Akkukaapelit

Tekniset tiedot ja mitat:

Nimellisjännite	U _o /U 450/750V
Johdin	Kirkas kupari, hienosäikeinen ja taipuisa
Eriste	Pehmeä PVC (punainen tai musta)
Käyttölämpötila	Kiinteä asennus : -30°C... +70°C Liikuteltava asennus : +5°C... +70°C
Taivutussäde	Min. 6xD
Palokestoisuus	Yhdenmukainen standardien IEC60332-1 ÷ CEI EN 50265 kanssa
Muut vaatimukset	Direktiivin EEC 2000/53 mukainen

	VUK10	VUK16	VUK25	VUK35	VUK50	VUK70	VUK95
Poikkipinta-ala	10mm ²	16mm ²	25mm ²	35mm ²	50mm ²	70mm ²	95mm ²
Ulkoinen halkaisija	7,3mm	8,7mm	10,5mm	12mm	13,8mm	15,9mm	18,2mm
Eristevahvuus	1,4mm	1,4mm	1,5mm	1,7mm	1,7mm	1,9mm	2,0mm
Johdinrakenne	288 x 0,2	204 x 0,3	324 x 0,3	444 x 0,3	636 x 0,3	900 x 0,3	1224 x 0,3
Kelakoko	100m	50 / 100m	50 / 100m	50 / 100m	50 / 100m	50m	50m



Maahantuoja:

Startax Auto-Electronics Oy

Kannistontie 138, 33880 Lempäälä | puh. (03) 275 050 fax. (03) 275 0555 | www.startax.net