



Ø 225 mm

Ø 9"

AMP connector Code 180908
 AMP terminal Code 42098-2
 Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
 Weight 1.00 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
 Terminali AMP Cod. 42098-2
 Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
 Peso 1,00 Kg. circa

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68 <i>Motore chiuso, IP 68</i>	✓
Low noise / <i>Bassa rumorosità</i>	✓
Long life / <i>Lunga durata</i>	✓

suction / aspirante

blowing / soffiante

Static pressure <i>Pressione statica</i> mm H ₂ O	suction / aspirante			blowing / soffiante			Static pressure <i>Pressione statica</i> inH ₂ O
	Airflow <i>Portata</i> m ³ /h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	Airflow <i>Portata</i> m ³ /h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	
0	1170	4,0	690	1180	3,9	696	0
2,5	1080	4,0	637	1080	4,1	637	0,1
5	1020	4,1	602	990	4,0	584	0,2
7,5	860	4,1	507	830	4,0	490	0,3
10	580	3,8	342	700	4,1	413	0,4
12,5	470	3,9	277	590	4,1	348	0,5
15	360	3,9	212	370	4,0	218	0,6
17,5	300	3,9	177	190	3,9	112	0,7
20	220	4,1	130	120	4,1	71	0,8
25	0	4,3	0	0	4,2	0	1

Test voltage 26 V. D.C. - *Tensione di prova 26 V. c.c.*