

**Tekninen tiedote  
VUK AKKU- JA HITSAUSKAAPELIT**

	VUK10	VUK16	VUK25	VUK35	VUK50	VUK70	VUK95
<b>Poikkipinta-ala (mm<sup>2</sup>)</b>	10mm <sup>2</sup>	16	25	35	50	70	95
<b>Ulkohalkaisija (mm)</b>	7,3	8,7	10,5	12	13,8	15,9	18,2
<b>Eristevahvuus (mm)</b>	1,4	1,4	1,5	1,7	1,7	1,9	2,0
<b>Johdinrakenne</b>	288x0,2	204x0,3	324x0,3	444x0,3	636x0,3	900x0,3	1224x0,3
<b>Kuparin paino (Kg/Km)</b>	96	153,6	240	336	480	672	864
<b>Kelakoko (m)</b>	100	50/100	50/100	50/100	50/100	50	50

**Tekniset tiedot**

<b>Nimellisjännite</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uo/U 450/750V</li> </ul>
<b>Johdin</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kirkas kupari</li> <li>• Hienosäikeinen</li> <li>• Taipuisa</li> </ul>
<b>Käyttölämpötila</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kiinteä asennus -30°C...+70°C</li> <li>• Liikuteltava asennus +5°C...+70°C</li> </ul>
<b>Taivutussäde</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Min. 6xD</li> </ul>
<b>Palonkesto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yhdennukainen standardien IEC60332-1 ÷ CEI EN 50265 kanssa</li> </ul>
<b>Muut vaatimukset</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktiivin EEC 2000/53</li> </ul>



Maahantuojaja:  
Importör:  
Importer:  
Importtija:  
Импортер:

**STARTAX**

