

Ajoneuvokaapeli
AJMY

KÄYTTÖ

Kiinteään asennukseen ajoneuvojen sähkölaitteiden johdotukseen ja muiden sähkölaitteiden johdotukseen, joiden jännite on enintään 75 V d.c. tai 50 V a.c.

RAKENNE

Johdin

Eristys

Vaippa

Hehkutettua kuparia, taipuisa hienolankainen

Lyijytön PVC-muovi, väritunnistus

Lyijytön PVC-muovi, väritunnistus

- 2 johdinta, litteä

- yli 2 johdinta, pyöreä

OMINAISUUDET

NIMELLISJÄNNITE

U = 75 V d.c./50 V a.c.

Itsestään sammuva

Suurin sallittu lämpötila

- jatkuvassa käytössä +85 °C

Alin suositeltu käyttölämpötila -30 °C

Pienin suositeltu taivutussäde

- asennusvedossa 8xD

- lopullisessa asennuksessa

kertataivutuksena 3xD

Suurin sallittu asennusvetovoima Ax50 N/mm²

TUNNUSVÄRIT

2-johdinta

3-johdinta

4-johdinta

5-johdinta

7-johdinta

5+2-johdinta

8+5-johdinta

PU-KE

PU-KE-MU

PU-KE-MU-VIO

PU-KE-MU-HA-VIO

PU-KE-SI-VA-VI-RU-MU

PU-KE-MU-RU-VI (1,5MM²)

VA-SI (2,5MM²)

PU-MU-ROSA-VIO-KE-SI-VI-RU

(1,5MM²)

VA-ORA-HA-VAMU-VAPU (2,5MM²)

SERTIFIKAATIT
