

# B18-DUAL

## ECE R65 LED-Majakka - Tuplaväri



### OMINAISUUDET

- Kaksi eri väri vaihtoehtoa samassa majakassa.
- Nerokkaasti suunniteltu optiikka takaa korkean valotehon ja täyttää ECE R65 vaatimukset.
- Viimeisimmän välähdysohjelman muistitoiminto
- Napaisuussuoja väärinkytken varalle.
- Säänkestävä & tärinäsuojattu

### TEKNISET TIEDOT

**Hyväksynät:** ECE R65 (TA1 / TB2); ECE R10;  
SAE J845 Class 1; IPX6

**Nimellisjännite:** 12-24VDC

**Välähdysohjelmat:** 11kpl

**Polttimo:** 30 x TehoLED

**Lasin väri:** Kirkas

**Keskim. Virrankulutus:** 1.67A@12VDC /

0.83A@24VDC (vaihtelee ohjelmittain)

**Max. Virta:** 3.34A@12VDC / 1.67A@24VDC

**Max. Teho:** 40.1W

**Johdot:**

Punainen - Vcc1(+) 1.väri: 40cm

Keltainen - Vcc2(+) 2. väri: 40cm

(2. väri = punainen ja keltainen kytkettynä plussaan)


Musta - maadoitus (-): 40cm

Valkoinen - Himmennys: 40cm


**Sulakesuositus:** 4A

**Käyttölämpötila:** -30°C to +65°C

**1603-412042** (TA1/TB2, Keltainen/Sininen)



**Tasokiinnitys (3-pultti)**



### VÄLÄHDYSOHJELMAT

FP#	FLASH PATTERNS	FP#	FLASH PATTERNS
1	Double [R65]	7	Quint [SAE]
2	Single [2Hz]	8	Mega
3	Quad [2Hz]	9	Ultra [SAE]
4	Single [SAE]	10	Single-Quad
5	Double [SAE]	11	Single H/L
6	Quad [SAE]		



**Maahantuoja:**

Startax Finland Oy

Kannistentie 138, 33880 Lempäälä | puh. (03) 275 050 fax. (03) 275 0555

www.startax.net