



Ø 225 mm

Ø 9"

AMP connector Code 180908
 AMP terminal Code 42098-2
 Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
 Weight 1,00 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
 Terminali AMP Cod. 42098-2
 Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
 Peso 1,00 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
 CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68 <i>Motore chiuso, IP 68</i>	✓
Low noise / <i>Bassa rumorosità</i>	✓
Long life / <i>Lunga durata</i>	✓
LL and VLL version* <i>Versione LL e VLL*</i>	✓
Waterproof connector <i>Connettori a tenuta stagna</i>	✓
Accessories: all the fixing kits <i>Accessori: tutti i kit di fissaggio</i>	✓

Static pressure <i>Pressione statica</i> mm H ₂ O	suction / aspirante			blowing / soffiante			Static pressure <i>Pressione statica</i> inH ₂ O
	Airflow <i>Portata</i> m ³ /h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	Airflow <i>Portata</i> m ³ /h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	
0	1060	6,7	625	1080	7,2	637	0
2,5	970	6,7	572	1000	7,4	590	0,1
5	870	6,7	513	890	7,4	525	0,2
7,5	740	6,7	437	740	7,4	437	0,3
10	570	6,6	336	610	7,5	360	0,4
12,5	410	6,7	242	420	7,3	248	0,5
15	310	6,8	183	210	7,1	124	0,6
17,5	230	6,9	136	0	7,4	0	0,7
20	150	7,2	89				0,8
25	0	8,1	0				1

* for OEM applications only.
 * per applicazioni OEM

= Standard feature
Caratteristiche standard
 = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - *Tensione di prova 13 V. c.c.*