



Ø 280 mm

Ø 11"

AMP connector Code 180908  
AMP terminal Code 42098-2  
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5  
Weight 1,1 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908  
Terminali AMP Cod. 42098-2  
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5  
Peso 1,1 Kg. circa

#### PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68  
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



#### suction / aspirante

#### blowing / soffiante

Static pressure Pressione statica mm H <sub>2</sub> O	suction / aspirante			blowing / soffiante			Static pressure Pressione statica inH <sub>2</sub> O
	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	
0	1280	6,2	755	1290	6,4	761	0
2,5	1160	6,5	684	1140	6,5	673	0,1
5	980	6,8	578	1000	6,6	590	0,2
7,5	790	6,7	466	890	6,8	525	0,3
10	550	6,5	325	660	6,8	389	0,4
12,5	370	6,7	218	420	6,7	248	0,5
15	270	6,8	159	160	6,6	94	0,6
17,5	140	6,7	83	0	6,7	0	0,7
20	0	6,7	0				0,8

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.