



Ø 350 mm

Ø 14"

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1,3 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,3 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	suction / aspirante			blowing / soffiante			Static pressure Pressione statica inH ₂ O
	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	
0	1680	3,6	991	1670	3,2	985	0
2,5	1500	3,8	885	1460	3,4	861	0,1
5	1240	3,9	732	1210	3,6	714	0,2
7,5	900	3,7	531	840	3,6	496	0,3
10	600	3,7	354	540	3,6	319	0,4
12,5	350	3,7	207	130	3,4	77	0,5
15	0	3,7	0	0	3,4	0	0,6

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.