

NOCO genius[®] BOOST[™]

UltraSafe[®] Lithium
Apukäynnistimet



NOCO Genius Boost apukäynnistyslaitteet

Genius Boost apukäynnistyslaitteet ovat laadukkaita yhdysvaltalaisen Nocon kehittämiä starttiboostereita, joiden teho ja toiminta perustuu viimeisimpään litium-akkuteknologiaan. Genius boost apukäynnistimet ovat markkinoiden luotettavimpia, helppokäyttöisiä sekä väärinkytke- ja kipinäohtosuojaus ansiosta turvallisia käyttää. Ne on suunniteltu ammattikäyttöön ja ääriolosuhteisiin, mutta ovat silti kokonsa puolesta kompakteja. Laitteet sekä niiden liitännät on suojattu kolhuja vastaan. Lisäksi laitteissa on laadukkaat ja tukevut liitinpihdit. Laadun osoituksena Noco Genius Boost GB40 apukäynnistyslaite menestyi Tekniikan maailman vertailussa erinomaisesti.



★★★★★
8,4

NOCO GB40 on selkeästi suunniteltu rankempia olosuhteita varten. Kotelo on suojattu kolhuja vastaan ja se on tehty kestäväksi rankempia olosuhteita. Kaikki liitännät on peitetty läpillä. Auton käynnistysapuna laite toimii yhtä painonappia painamalla. Laitteella saa tarvittaessa apuvirtaa täysin tyhjään akkuun suojaapiirit ohittavalla asetuksella.

Noco on joukon paras käynnistysyrityksen määrässä. Käynnistyskaapelit ja -pihdit ovat toimivat ja kestävät suuria käynnistysvirtoja. Laite sisältää joukon pienimmän akun (24 Wh), jonka lataus tapahtuu nopeasti 2A:n usb-verkkolaturilla. Laite varoittaa merkivaloin virhekytkennästä, alijännitteisestä auton akusta ja myös laitteen kuumenemisesta.

NOCO GB40 on tehokas apukäynnistin ja suojatun rakenteen ansiosta se kestää kovempaa kuin kohtelua.

Hyvää

- › Käynnistyskertojen määrä
- › Kaapelipihdit
- › Mekaaninen rakenne

GB20
12V 400A



GB40
12V 1000A



GB70
12V 2000A



Huippuvirta	400A	1000A	2000A
Jännite	12V	12V	12V
Joule	4650J	7000J	15700J
Micro-USB Sisään-/ulostulo	5V - 2,1A	5V - 2,1A	5V - 2,1A
Sisäänrakennettu valaisin	100 lumen	100 lumen	400 lumen
Mitat	196x80x44mm	196x80x44mm	222x152x64mm
Paino	0,95Kg	1,1Kg	2,27Kg
Tuotenumero	1700-GB20	1700-GB40	1700-GB70

Sisäinen akku Lithiumioni	Oikosulku- ja kipinäsuojaus Kyllä	Napaisuussuojaus Kyllä	Ylikuumenemissuojaus Kyllä	Kotelointiluokka IP65 (liitäntä suljettuna)	Käyttölämpötila -20 – +50°C	Hyväksynnät CE, FC, RoHS
------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-------------------------------	--	--------------------------------	-----------------------------

STARTAX

Startax Finland Oy | www.startax.net