



Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
Weight 1,7 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
Peso 1,7 Kg. circa

008

PERFORMANCE CHART
SCHEDE PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	690	15,1	407	0
10	630	13,7	372	0,4
15	580	12,9	342	0,6
20	550	12,2	325	0,8
25	510	11,9	301	1,0
30	470	10,7	277	1,2
35	400	10,0	236	1,4
40	270	8,0	159	1,6
45	130	6,5	77	1,8
50	0	5,6	0	2,0

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.



PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Long life
Lunga durata ✓
- Low noise
Bassa rumorosità ✓
- 3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità ✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta