



K = Korkeus, L = Leveys, S = Syvyys



## DEFA Erotin 12V 100A

Kaksisuuntainen 100A akkuerotin integroidulle releellä 12V-järjestelmään. Erotin valvoo sekä käyttö- että käynnisyakun varaustasoa.

Erotin varmistaa että käynnistysakua ei käytetä turhaan ja se pitää huolen että molemmat akut latautuvat dynamon tai maavirtalaturin kautta.

Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja noudattaen: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitystuotteet valmistetaan standardin ISO/TS16949:2002 mukaisesti.

### Tuotenumero

DA 700595

### Sisältö

Sisältyvät osat toimitetaan myös yksittäisinä tuotteina.

### Asennus

Tutustu huolella käyttöohjeeseen. Virheellinen asennus voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa laitetta. Asennuksen voi tehdä ilman valtuutettua asentajaa.

### Ylläpito

Erotin on huoltovapaa.

### Tekniset tiedot

Tulojännite [VDC] min/max	10 / 16
Releen päällekytkentä [VDC]	13,2
Releen poiskytkentä [VDC]	12,7
Jatkuva relevirta [A]	100
Virta lepotilassa [mA]	1,8
Käyttölämpötila [°C]	-28 / +48
K/L/S [mm]	81x79x64
Paino [kg]	0,45
Hyväksynnät / testit	ISO 7637-2:2004 SAE J1455, Section 4.11.2.2.2 Rev 8/94 ISO 13766:1999, sec 6.4.6.5 EN 13309:2000, sec 4.5.4.6 EU Directive 72/245/EEC as amended

[www.defa.com](http://www.defa.com)